

R5双向无线电话技术指标

英国McMurdo(马克默多)公司最新推出的R5双向无线电话，在巩固广受全球船东认可的R2双向无线电话的优点基础上，设计更加坚固精巧、外观精美、手感良好、超大背光显示，易于观看，操作简便，功能全面。可使用23个GMDSS信道，完全符合最新IMO,GMDSS及ETSI标准，是全球各大航运企业及海事部门一致公认的高性能双向无线电话。

技术特点：

- 符合GMDSS、IMO及ETSI标准
- 可调控的高亮度LCD显示，电池容量显示，省电模式，夜间模式
- 触感良好的大号按键可以方便船员带着手套操作且不易产生误操作
- 外壳上特有防滑设计，即使在湿滑的情况下也不易掉落
- 坚固可信赖-----100%防水性能（IP67）
- 易于使用，迅速切入模式（16频道），锁键
- 可选择双值守/三值守功能
- 所有频道存储扫描
- 已获得包括CCS、MED(Wheelmark)、FCC、欧盟EC机构的认可

R5 双向无线电话性能指标	
发射频率	155.000 – 163.425Mhz
接收频率	155.000 – 161.450Mhz
GMDSS 信道数	23 个
电波发射类型	16K0G3E
信道间隔	25kHz
频率稳定度	±0.7kHz
电压	7.2V (DC)
天线阻抗	50 ohm
电池寿命	6 年
工作温度	-20~55° C
贮存温度	-30~70° C
防水性能	IP67
重量	340g
尺寸(长 X 宽 X 厚)	276mm X 66mm X52mm (含天线)

发射	
输出功率	2W/1W
最大误差	±5 KHz
杂散	<0.25uW
邻道功率	>70dB
接收	
灵敏度	-117dBm
互调抑制	70dB
杂散响应抑制	>70dB
邻道选择度	>70dB
音频输出功率	0.25W
标准配置	主机
	天线
	充电座
	专用原电池（不可充电）
	大容量可充电电池
	腕带及皮带夹子
	说明书

本规格及设备因改进可能会有变化，订货时请再次确认



R5 结构尺寸图